



2016

CPD-G224-01
EN 13043

WARENDEKLARATION - ASPHALT

Geltend ab: 31.03.2016		Ersetzt die Deklaration vom: 28.07.09
Hersteller:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66 Fax: +45 97 99 51 15
Produktionsort:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66
Produktname:	Luxovite® 1-3 mm	
Produktbeschreibung:	Kalcinierter Flint – ungetrocknet	

	Erwarteter Wert	Variationsgrenzen	Kategorie
EN 1097-6 Rohdichte, (Mg/m ³)	2,30	2,20-2,40	
DS/EN 933-4 Formindex (%)	5	0 - 15	
DS/EN 1097-5 Wassergehalt (%)	0,1	0,0 – 0,5	
DS/EN 933-5 Total gebrochen, >90%	100	100 - 100	
EN 933-1 Kornkurve: (Durchfall in %) trocken gesiebt			
4 mm	100		G _{c90/10}
3,15 mm	95	90 – 99	
1 mm	2	0 - 10	
0,5 mm	1	0 – 2	
0,063 mm	0,4	0 - 2	
			f ₂

Lieferantenerklärung: Luxol A/S erklärt hiermit, daß das obengenannte Material geprüft ist und den Anforderungen in Übereinstimmung mit DS/EN 13043 und AAB für warmgemischtem Asphalt und der rollenden Produktionsprobe sowie der Attestmethode 2 entspricht.

Direktor Per Aarsleff Larsen