




YDEEVNEDEKLARATION

2-5 MM, VARENR. 2060

Jævnfør Bilag III (EU) Nr. 305/2016

| | |
|---|---|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode | LUXOVIT[®] 2-5 MM Varenummer 2060 Hvid calcineret flint |
| 2. Type, parti eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11. stk. 4 | LUXOVIT[®] |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten: | Tilslag til asfalt DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| 4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetejgnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11. stk.5 | Luxol A/S Tangrimme 19, Kløv Kær DK-7700 Thisted |
| 5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12 stk. 2 | Ikke relevant |
| 6. Systemet eller systemerne til vurdering eller kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne jf. bilag V. | System 2+ |
| 7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard angives det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant. Udførte kontrol efter system 2+ – som angivet og udstedte til virksomheden Certifikatnummer G224-02. | Dancert A/S, identifikationsnummer 1073 Har udført førsteprøvninng af anlægget og fabrikkens egen produktionskontrol, samt den løbende overvågning, vurdering og evaluering af den interne fabrikskontrol efter system 2+, og har udstedt følgende EC-certifikat 1073-CPR-G224-2 |
| 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering – angives det tekniske vurderingsorgans navn og identifikationsnummer, hvis relevant, og referencenummer for den europæiske tekniske vurdering, på grundlag af referencenummer for det europæiske vurderingsdokument. | Ikke relevant |
| 9. Deklarerede ydeevne | Se side 2 i denne deklARATION |
| 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4 | |
| Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Per Aarsleff Larsen Direktør  | |
| Dato og sted: 05-01-2023 DK-7700 Thisted | |



2-5 MM, VARENR. 2060

LUXOVIT – HVIDBRÆNDT FLINT

| Væsentlige egenskaber | Testnorm | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|--|----------------------------------|--|--|
| Bestemmelse af kornstørrelse Kategori | EN 933-1 | 2-5 Gc90/10 | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Kornform | EN 933-3 EN 933-4 | FI ₂₀ SI ₂₀ | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Korndensitet | EN 1097-6 | 2,30-2,34 Mg /m ³ | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Renhed <ul style="list-style-type: none">• Indhold af finandele• Kvalitet af finandele• Grov organisk forurening | EN 933-1 EN 933-9 Abs.14.2 | f ₂ 1,7 G/KG m _{LPC} 0,1 | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Andel af helknust | EN 933-5 | C100/0 | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Vedhæftning til bitumen | EN 12697-11 | 6 H 80 % 24 H 30 % | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Modstand mod slag | EN 1097-2 | Ingen ydelse angivet | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Modstand mod polering | EN 1097-8 | PSV <small>ANGIVET</small> 55 | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Frostbestandighed <ul style="list-style-type: none">• Frostbestandighed• Frost/tøsalt bestandighed | EN1367-1 EN 1367-6 | F ₁ ≤ 5 % | DS/EN 13043:2003 + DS/EN 13043:2004 |
| Modstand mod varmpåvirkning | EN 1367-5 | Ingen ydelse angivet | |
| | | | |